



HIGH PERFORMANCE PELLET STOVE • POÊLE À GRANULES À HAUT RENDEMENT

- Maximum heat output of 35,000 BTU/h
- Minimum heat output of 8,200 BTU/h
- Hopper capacity of 35 pounds
- 6 heat settings
- Electronic ignition
- Choice of thermostatic or manual mode
- Automatic or manual adjustment of combustion air supply
- Incorporates latest COMBEX technology
- Approved on 3" or 4" vent
- Full size ash drawer
- Safe and removable handle
- May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

- Puissance maximum de 35,000 BTU/h
- Puissance minimum de 8,200 BTU/h
- Trémie d'une capacité de 35 lbs
- 6 niveaux d'intensité
- Allumage électronique
- Mode thermostatique ou manuel
- Ajustement manuel ou automatique de l'entrée d'air de combustion
- Possède la technologie COMBEX
- Approuvé sur conduit d'évacuation de 3" ou 4"
- Tiroir à cendres
- Poignée amovible sécuritaire
- Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer
- Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)

Eco-35



• **DROLET** •

A HIGHER HEATING VALUE
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

www.drolet.ca

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - <i>Type de combustible</i>	Pellets - <i>Granules</i>
Maximum recommended heating area - <i>Surface recommandée maximale</i>	1,600 ft ² - 1,600 pi ²
BTU/H maximum	35,000
BTU/H minimum	8,200
Efficiency - <i>Efficacité</i>	81%
Color - <i>Couleur</i>	Metallic black - <i>Noir métallique</i>
Exterior dimensions - <i>Dimensions extérieures</i>	22 7/8" W-L x 25 7/8" D-P x 28 3/4" H-H
Approved vent diameter - <i>Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé</i>	3" or 4" - 3" ou 4"
Loading capacity - <i>Capacité de chargement</i>	35 lb (16 kg)
Choice of thermostatic or manual mode - <i>Choix de mode thermostatique ou manuel</i>	Yes - <i>Oui</i>
Number of intensity levels - <i>Nombre de niveaux d'intensité</i>	6
Electronic igniter - <i>Allumeur électronique</i>	Yes - <i>Oui</i>
Combustion technology - <i>Technologie de combustion</i>	COMBEX
Type of door - <i>Type de porte</i>	Glass with cast iron frame - <i>Vitrée avec cadre de fonte</i>
Pyroceramic glass surface - <i>Surface vitrée en pyrocéramique</i>	103 ft. sq. - 103 pi. ca.
Ash drawer - <i>Tiroir à cendres</i>	Yes - <i>Oui</i>
Weight - <i>Poids</i>	190 lb
Minimum clearances (Sides) - <i>Dégagements minimum Côtés</i>	6"
Minimum clearances (Back) - <i>Dégagements minimum Arrière</i>	2" H / 3" V
Minimum clearances (Corners) - <i>Dégagements minimum Coins</i>	2"
Mobile home approved* - <i>Approuvé maison mobile *</i>	Yes - <i>Oui</i>
Warranty - <i>Garantie</i>	Limited lifetime - <i>À vie, limitée</i>
Test standard - safety - <i>Norme d'essais - sécurité</i>	ASTM-E1509 / ULC S-627-00 / UL 1482-98
Test standard - emissions - <i>Norme d'essais - émissions</i>	EPA Méthode 28



All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et EPA (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



This appliance is / cet appareil est approuvé selon

 & Washington State Approved / et l'état de Washington



*Must be used with fresh air intake kit. Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur.

Options

- 1 Fresh air kit
Ensemble de prise d'air extérieur
- 2 Digital wall thermostat
Ensemble de thermostat mural digital
- 3 Decorative masonry-like panels
Ensemble de panneaux d'imitation de maçonnerie
- 4 Decorative log set
Ensemble de bûches décoratives
- 5 Remote controls
Contrôles à distance
- 6 3" ground floor venting kit
Ensemble d'évacuation de 3" pour le rez-de-chaussée
- 7 4" basement venting kit
Ensemble d'évacuation de 4" pour le sous-sol

1
AC01240



2
AC05558



3
AC01286



4
AC01288



SMALL - PETIT